



Berechnung gewichteter Brennwert (Mittelwertverfahren nach G 685)

Monat	Feb 26
-------	---------------

Menge Ü1 [Nm³]	5.329.899
Menge Ü2 [Nm³]	1.585.791
Menge Ü3 [Nm³]	1.584.243

Brennwert Ü1 [kWh/Nm³]	11,445
Brennwert Ü2 [kWh/Nm³]	11,442
Brennwert Ü3 [kWh/Nm³]	11,440

Arbeit Q Ü1 [kWh]	61.000.694
Arbeit Q Ü2 [kWh]	18.144.621
Arbeit Q Ü3 [kWh]	18.123.735

Abrechnungsbrennwert Ü1-Ü3 [kWh/Nm³]	11,444
---	--------

Rhon Normdichte mengengewichtet	0,818
------------------------------------	-------

Brennwert Erdgastankstelle Abr.BRW / Normdichte	13,990
--	--------

Menge Ü4 [Nm³]	0
Menge Ü5 [Nm³]	18.444
Menge Ü6 [Nm³]	184

Brennwert Ü4 [kWh/Nm³]	0,000
Brennwert Ü5 [kWh/Nm³]	11,446
Brennwert Ü6 [kWh/Nm³]	11,446

Arbeit Q Ü4 [kWh]	0
Arbeit Q Ü5 [kWh]	211.111
Arbeit Q Ü6 [kWh]	2.103

Gesamtbezug [Nm³]	8.518.560
-------------------	-----------

Abgabe RLM [Nm³]	3.089.615
------------------	-----------

errechnete SLP-Menge [Nm³]	5.428.946
----------------------------	-----------

Der Abrechnungsbrennwert ist der für eine Abrechnungszeitspanne für die Abrechnung zugrunde zu legender mittlerer Brennwert und wird als mengengewichteter Mittelwert gebildet. Die Mengengewichtung erfolgt auf Basis des DVGW Arbeitsblattes G685.