



Berechnung gewichteter Brennwert (Mittelwertverfahren nach G 685)

Monat	Jun 26
-------	---------------

Menge Ü1 [Nm³]	1.930.811
Menge Ü2 [Nm³]	229.290
Menge Ü3 [Nm³]	0

Brennwert Ü1 [kWh/Nm³]	11,549
Brennwert Ü2 [kWh/Nm³]	11,622
Brennwert Ü3 [kWh/Nm³]	11,567

Arbeit Q Ü1 [kWh]	22.298.936
Arbeit Q Ü2 [kWh]	2.664.808
Arbeit Q Ü3 [kWh]	0

Abrechnungsbrennwert Ü1-Ü3 [kWh/Nm³]	11,557
---	--------

Rhon Normdichte mengengewichtet	0,795
------------------------------------	-------

Brennwert Erdgastankstelle Abr.BRW / Normdichte	14,537
--	--------

Menge Ü4 [Nm³]	0
Menge Ü5 [Nm³]	14.608
Menge Ü6 [Nm³]	21

Brennwert Ü4 [kWh/Nm³]	0,000
Brennwert Ü5 [kWh/Nm³]	11,556
Brennwert Ü6 [kWh/Nm³]	11,556

Arbeit Q Ü4 [kWh]	0
Arbeit Q Ü5 [kWh]	168.806
Arbeit Q Ü6 [kWh]	245

Gesamtbezug [Nm³]	2.174.730
-------------------	-----------

Abgabe RLM [Nm³]	1.447.534
------------------	-----------

errechnete SLP-Menge [Nm³]	727.196
----------------------------	---------

Der Abrechnungsbrennwert ist der für eine Abrechnungszeitspanne für die Abrechnung zugrunde zu legender mittlerer Brennwert und wird als mengengewichteter Mittelwert gebildet. Die Mengengewichtung erfolgt auf Basis des DVGW Arbeitsblattes G685.